

Kirami FinVision -sauna Nordic misty - INFRAROOD

Comfort en veiligheid

De infraroodkachels worden onder een vlak oppervlak geplaatst, tegen het open stuk aan de achterwand van de sauna achter een op maat gemaakt paneel met profiel. Ter hoogte van de verwarmingselementen zijn er in dit paneel openingen voor de luchtcirculatie en voor het licht. Tussen de kachel en de roosteropeningen is er een veiligheidsafstand van 20 mm, zodat je tegen het paneel kunt leunen zonder dat dit te heet wordt. Wanneer ze niet aanstaan, zijn de kachels uiterst discreet.



Kachel en infrarood aansluiten op de stroom

Sluit de kachel en de infraroodkachels niet aan op hetzelfde stopcontact, zo overbelast je de zekering. De kachel is normaal gezien aangesloten op het stopcontact onderaan de sauna. De infraroodkachel heeft haar eigen stroomaansluiting op de vloer, naast het stopcontact op de vloer. Grootte van de zekering 10 A.

Bedieningspanelen en gebruik van de kachels in infraroodsauna

De sauna heeft haar eigen bedieningspaneel voor de Virta Combi-kachel en -stoomkachel, plus een apart bedieningspaneel voor de infraroodkachels. De bedieningspanelen zien er hetzelfde uit en zitten naast elkaar tegen de wand naast de deur.

In het hybride model heeft de sauna zowel een kachel als een infraroodradiator. Deze laatste is aanbevolen indien je de temperatuur onder de 70 °C wilt houden. Om veiligheidsredenen schakelt de stroomtoevoer van de radiator tijdelijk uit wanneer de temperatuur hoog genoeg is.

Alle drie de kacheltypes (infrarood, elektrische kachel en stoomkachel) kunnen samen of apart gebruikt worden. De infraroodkachel alleen is niet sterk genoeg om de sauna tijdens de winter te verwarmen. In dat geval breng je de temperatuur dus best op het gewenste niveau met de elektrische kachel (tot 70 graden), om daarna de infraroodradiatoren aan te zetten.

Technische eigenschappen van de infraroodkachel:

- Model: DIR-350-R-F, WIR-350-R-F
- Totaal vermogen: 4x350 W
- Beschermingscategorie IPX4

<https://nordic.harvia.com/sv/produkter/DIR-350-R-F>

